



PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA
Projektowanie, nadzór, doradztwo
ul. Kukulcza 4, 86-061 Brzoza
tel.kom.512 305 861
NIP:554 103 94 47



PROJEKT BUDOWLANY

Temat: BUDOWA SIATEK OCHRONNYCH
(PIŁKOCHWYTÓW)
PRZY ISTNIEJĄCYCH BOISKACH
W KOMPLEKSIE BOISK W ROGOWIE

Branża: BUDOWLANA

Adres inwestycji: Gmina Rogowo, dz. nr: 254/1 i 261

Inwestor: GMINA ROGOWO

Funkcja	Imię i nazwisko nr uprawnień	Podpis
Projektował:	mgr inż. Jacek Gruba upr. nr bud. UAN-KZ-7210/271/89	mgr inż. budownictwa Jacek Gruba Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej Nr UAN-KZ-7210/271/89 i GP-KZ-7342/397/94 KUP/BO/2981/02 
Sprawdził	mgr inż. Henryka Gruba upr. nr bud. GP-KZ-7342/410/94	mgr inż. budownictwa Henryka Gruba Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej w zakresie ogólnobudowlanym Nr GP-KZ-7342/410/94, KUP/BO/2985/02 


Bydgoszcz, 14 kwietnia 2009 r.

OŚWIADCZENIE

(na podstawie § 20 ustęp 4 Prawa budowlanego)


Zespół niżej wypisanych projektantów branży budowlanej opracowujących
projekt: Budowy siatek ochronnych (piłkochwyków) przy istniejących boiskach w
kompleksie boisk Rogowo na terenie na działek nr ewidencyjny: 254/1 i 261 w Rogowie
oświadcza, że prace projektowe wykonane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

projektant


mgr inż. Jacek Gruba

mgr inż. budownictwa Jacek Gruba
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej
Nr UAN-KZ-7210/271/89 i GP-KZ-7342/397/94
KUP/BO/2981/02

sprawdzający


mgr inż. Henryka Gruba

mgr inż. budownictwa Henryka Gruba
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności:
konstrukcyjno-budowlanej w zakresie
ogólnobudowlanym
Nr GP-KZ-7342/410/94, KUP/BO/2985/02

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

I OŚWIADCZENIE

II OPIS TECHNICZNY

III RYSUNKI:

1/ Projekt zagospodarowania terenu	B-01
2/ Piłkochwyt przy boisku do piłki nożnej	B-02
3/ Piłkochwyt przy boisku do piłki ręcznej	B-03
4/ Piłkochwyt - szczegóły konstrukcyjne	B-04
5/ Fundament piłkochwytu ST-1	B-05
6/ Fundament piłkochwytu ST-2	B-06

IV ZAŁĄCZNIKI

1/ Kserokopie przynależności do izb budowlanych	Z-1
2/ Kserokopie uprawnień zawodowych	Z-2

I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- umowa zawarta z Inwestorem
- uzgodnienia z Inwestorem
- Polskie Normy

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy dwóch piłkochwyków przy istniejących boiskach w kompleksie boisk w Rogowie. Jeden piłkochwyk przy boisku do piłki nożnej, a drugi przy boisku do piłki ręcznej.

3. Opis konstrukcji piłkochwytu przy boisku do piłki nożnej

Przy istniejącym boisku piłkarskim usytuowanym na działce nr 254/1 zaprojektowano jeden piłkochwyk. Piłkochwyk zlokalizowano 4m za linią bramkową od strony wschodniej. Przewidziano piłkochwyty o wysokości 6,0m i długości 48m. Przyjęto siatkę tworzywową o oczkach 10 x 10cm rozwieszoną na projektowanych słupach zakończonych wspornikami. Wysięg wsporników na końcach słupów około 30 cm! Rozstaw słupów 8,0m. Wysokość 6m. Słupy osadzić w stopach betonowych. Skrajne słupy usztywnić zastrzałami. Słupki i siatkę wykonać w kolorze zielonym.

Piłkochwyk ustawić za linią bramkową w odległości około 4 metrów.

Uwaga!

Wszystkie użyte materiały muszą posiadać atesty!

3. Opis konstrukcji piłkochwytu przy boisku do piłki ręcznej

Przy istniejącym boisku do piłki ręcznej usytuowanym na działce nr 261 zaprojektowano jeden piłkochwyk. Piłkochwyk zlokalizowano 4m za linią bramkową od strony wschodniej. Przewidziano piłkochwyty o wysokości 6,0m i długości 22,5m. Przyjęto siatkę tworzywową o oczkach 10 x 10cm rozwieszoną na projektowanych słupach zakończonych wspornikami. Wysięg wsporników na końcach słupów około 30 cm! Rozstaw słupów 7,5m. Wysokość 6m. Słupy osadzić w stopach betonowych. Skrajne słupy usztywnić zastrzałami. Słupki i siatkę wykonać w kolorze zielonym.

Piłkochwyty ustawić za linią bramkową w odległości około 4 metrów.

Uwaga!

Wszystkie użyte materiały muszą posiadać atesty!

4. Malowanie konstrukcji stalowych projektowanych indywidualnie

Konstrukcje stalowe oczyścić do II stopnia czystości i pomalować zestawem antykorozyjnym:

- farba gruntująca 1x EPINOX 98 (40 μm)
- farba podkładowa 1x EPINOX 98 (40 μm)
- farba nawierzchniowa 1x EMAPUR (50 μm)



mgr inż. budownictwa Jacek Gruba
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej
Nr UAN-KZ-7210/271/89 i GP-KZ-7342/397/94
KUP/BO/2981/02